Korek capac fi 25 mm

9ppsbo25

Detalii produs

EAN 13	8712418403442
Producător	Airpress Polska Sp. z o.o.
Greutate (kg)	0,142 kg (142 g)
Diametru (mm)	25
Unitate de înmagazinare	9ppsbo25
Construcție (material)	Polyamide
Presiune maximă (bar)	13 at 40°C

Descriere

Capac de poliamidă fi 25 mm
Capacul, ca și conector pentru instalații pneumatice pentru țevi, conducte de poliamidă cu diametrul 25 mm.
Ideal pentru încheierea instalațiilor de aer comprimat în sistemele industriale și ateliere, așteptând, de exemplu, dezvoltarea ulterioară a acestora sau ca o oprire în montaj, fără a fi necesar să se dezumfle aerul din instalația de aer comprimat.
Caracteristici cheie
Fabricat din poliamidă durabilă, rezistent la coroziune
Presiune de lucru maximă de 13 bar la 40 °C
Dimensiuni compacte și greutate redusă care facilitează montajul
Aplicații
Se dovedește eficient în instalațiile de aer comprimat pentru conexiuni de țevi, conducte cu diametrul 25 mm.
O alegere bună în sistemele de atelier, industriale și oriunde este necesară o conexiune sigură și etanșă a elementelor.