



Compresor cu șurub APS 15 Basic 13 bar 15 CP/11 kW 1152 l/min

364809-13



Detalii produs

EAN 13	8712418366334
Producător	Airpress Polska Sp. z o.o.
Greutate (kg)	185 kg
Lungime (mm)	810 mm (8,1 dm)
Lățime (mm)	650 mm (6,5 dm)
Înălțime (mm)	975 mm (9,75 dm)
Unitate de înmagazinare	364809-13
Antrenare	V-belt driven
Pornire	Y-Δ
Tip motor	AC
Clasa de eficiență a motorului	IE3
Cap de aer	C55*
Etape	1
Panou de control	ES 4000 BASIC
Rezervor galvanizat	Nu
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	100/0
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	68
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	48
Conexiune principală de aer (")	3/4
Fără ulei	Nu
Tip priză	EU
Puterea motorului (cp / kW)	15.0 HP / 11.0 kW
Viteză variabilă (IVR)	Nu
Rezervor aer	Nu
Uscător	Nu
Presiune maximă (bar)	13

Livrare aer liber (l/min)	1.152 L/min (19,2 L/s)
Livrare aer liber (m ³ /h)	69,12 m ³ /h (1,152 m ³ /min)
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph

Descriere

Compresor cu șurub APS 15 Basic 13 bar 15 CP/11 kW 1152 l/min

APS 15 Basic este un compresor cu șurub avansat, creat pentru cele mai exigente aplicații industriale. Datorită fluxului de aer de 1152 l/min și presiunii de lucru maxime de 13 bar, dispozitivul oferă performanță, fiabilitate și calitate superioară a aerului comprimat în aplicații cu cerințe ridicate de presiune. Construcție avansată a seriei APS Basic

Compresorul APS 15 Basic se distinge prin execuția solidă și utilizarea tehnologiilor moderne care asigură eficiență energetică optimă și durabilitate. Modulul de șurub de înaltă calitate garantează parametrii de funcționare stabili, chiar și în cele mai intense medii. Carcasa cu un nivel scăzut al zgomotului, de 68 dB(A), asigură confortul utilizării și minimizează perturbările la locul de muncă.

Transmisie prin curea: Transmiterea stabilă a puterii crește fiabilitatea și reduce consumul de energie, ceea ce se traduce prin costuri de operare mai mici.

Motor IE3: Motorul eficient energetic de clasă IE3 reduce consumul de energie cu până la 15%, garantând eficiență și durabilitate.

Sistem de răcire: Radiatoarele avansate de aer și ulei mențin temperatura optimă de funcționare, sporind durabilitatea dispozitivului.

Controler ES 4000 Basic: Panoul de control intuitiv permite gestionarea ușoară a parametrilor de funcționare și monitorizarea stării dispozitivului.

Performanță și calitate a aerului

APS 15 Basic oferă un flux de aer de 1152 l/min la presiunea de lucru de până la 13 bar, îndeplinind cerințele proceselor industriale avansate. Datorită sistemului de compresie de precizie, aerul este livrat cu parametrii stabili, ceea ce face ca dispozitivul să fie ideal pentru cele mai exigente aplicații.

Specificații tehnice:

Interval de presiune de lucru: până la 13 bar

Puterea motorului: 15 CP / 11 kW

Flux de aer: 1152 l/min

Nivel de zgomot: 68 dB(A)

Garanție pentru compresoarele cu șurub

Compresoarele noastre cu șurub sunt acoperite de o garanție standard de 3 ani, cu posibilitate de extindere la 48 sau 60 de luni. Această soluție asigură protecția pe termen lung a componentelor esențiale și fiabilitate în funcționare.

Versatilitate și eficiență

APS 15 Basic este soluția ideală pentru unitățile industriale care necesită performanță ridicată și parametri de lucru stabili la presiuni mari. Datorită construcției compacte și tehnologiilor eficiente energetic, compresorul permite minimizarea costurilor de operare și instalarea ușoară în diverse medii de lucru.

Investiție în fiabilitate

Alegerea APS 15 Basic reprezintă o investiție într-un dispozitiv modern, care asigură durabilitate, fiabilitate și ușurință în utilizare. Datorită utilizării soluțiilor tehnologice avansate, compresorul îndeplinește cerințele celor mai exigenți utilizatori, oferind aer de înaltă calitate și costuri operaționale minime.

