



Compresor cu șurub APS 10DD IVR Combi Dry 12.5 bar 10 CP/7.5 kW 270-1260 l/min 500 l

36212-DD



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	36212-DD
EAN 13	08712418359725
Lungime (mm)	1935
Lățime (mm)	655
Înălțime (mm)	1665
Greutate (kg)	427.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	100/0
Puterea motorului (cp / kW)	10.0 HP / 7.5 kW
Clasa de eficiență a motorului	IE3
Tip motor	PM Synchronous Motor
Antrenare	Direct driven 1:1
Panou de control	ES 4000 STANDARD
Uscător	Da
Tensiune uscător (V)	230
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	500
Rezervor galvanizat	Nu
Presiune maximă (bar)	13
Presiune de tăiere (bar)	5.5
Livrare minimă de aer liber (l/min)	270
Livrare minimă de aer liber (m3/h)	16.2
Livrare maximă de aer liber (l/min)	1258
Livrare maximă de aer liber (m3/h)	75.48
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	64
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	44
Tip priză	EU

Agent frigorific	R134a
Conexiune principală de aer (")	3/4
Temperatura minimă ambiantă (°C)	5
Temperatura maximă ambiantă (°C)	46
Fără ulei	Nu
Capacitate ulei (l)	4
Cap de aer	C55*
Etape	1
Pornire	Inverter
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Viteză variabilă (IVR)	Da
RPM minim 10 bar (rpm/Hz)	1241
RPM maxim 10 bar (rpm/Hz)	5023

