



Lubrificator profesional 1/4" 15 bar

45200005



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	45200005
EAN 13	8712418370270
Lungime (mm)	45
Lățime (mm)	75
Înălțime (mm)	190
Greutate (kg)	0.320000
Conexiune aer (")	1/4
Presiune maximă (bar)	16
Presiune de lucru (bar)	0 - 15
Temperatura minimă ambiantă (°C)	0
Temperatura maximă ambiantă (°C)	60
Flux de aer la 7 bar (l/min)	1300
Flux de aer la 12 bar (l/min)	1000
Material carcasă	Zinc die-casting
Montare pe perete	Da
Gross weight (kg)	0.36

Descriere

Acest lubrifiant pentru aer comprimat (cod articol 45200005) introduce un fin strat de ulei în aerul comprimat pentru a lubrifia uneltele și echipamentele conectate la sistemul de aer comprimat. Acest lubrifiant cu ceață de ulei are un interval de reglare de 0-15 bar. Este echipat cu un filet de 1/4". Debitul acestui lubrifiant este de 1300 l/min la 7 bar și 1000 l/min la 12 bar. Lubrifiantul este proiectat pentru o temperatură maximă a mediului ambiant de +60 °C. Carcasa este realizată dintr-un aliaj durabil de zinc turnat sub presiune. Lubrifiantul este livrat cu un suport care permite o montare ușoară pe perete.

