



Compresor cu șurub APS 3 Basic G2 Combi Dry 10 bar 3 CP/2.2 kW 294 l/min 200 l

362953



Detalii produs

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Unitate de înmagazinare | 362953 |
| EAN 13 | 8712418399882 |
| Lungime (mm) | 1430 |
| Lățime (mm) | 600 |
| Înălțime (mm) | 1260 |
| Greutate (kg) | 190.000000 |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
| Puterea motorului (cp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Clasa de eficiență a motorului | IE3 |
| Tip motor | AC |
| Antrenare | V-belt driven |
| Panou de control | ON/OFF |
| Uscător | Da |
| Tensiune uscător (V) | 230 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 200 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Presiune de tăiere (bar) | 8 |
| Livrare aer liber (l/min) | 294 |
| Livrare aer liber (m3/h) | 17.64 |
| Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 61 |
| Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 41 |
| Tip priză | EU |
| Agent frigorific | R513A |
| Volum aer de răcire (m3/h) | 288 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Conexiune principală de aer (") | 1/2" - 3/4" |
| Temperatura minimă ambiantă (°C) | 5 |
| Temperatura maximă ambiantă (°C) | 40 |
| Fără ulei | Nu |
| Capacitate ulei (l) | 2.50 |
| Cap de aer | C43 |
| Etape | 1 |
| Pornire | Direct |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Viteză variabilă (IVR) | Nu |

