





Compresor cu două pistoane K 500-1000S 14 bar 7.5 CP/5.5 kW 400V 481 l/min 500 l - conexiune stea-triunghi

36516-N



Detalii produs

Unitate de înmagazinare	36516-N
EAN 13	08712418305395
Lungime (mm)	1930
Lățime (mm)	600
Înălțime (mm)	1260
Greutate (kg)	256.000000
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %)	60/40
Pornire	Y-Δ
Antrenare	V-belt driven
Diametru fuliei de acționare (mm)	400
Diametru fuliei conduse (mm)	120
Cilindri	2
Tensiune (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Rezervor aer	Da
Capacitate rezervor aer (l)	500
Rezervor galvanizat	Nu
Capacitate de admisie (l/min)	1000
Livrare aer liber (l/min)	481
Livrare aer liber (m ³ /h)	28.86
Presiune maximă (bar)	14
Presiune de tăiere (bar)	12
Conexiune principală de aer (")	1/2
Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer	-
Nivel de zgomot dB (A) (0 m)	99
Nivel de zgomot dB (A) (4 m)	79
Nivel de zgomot dB (A) (7 m)	74

Reducere a sunetului	Nu
Etape	2
Fără ulei	Nu
Filtru cu reducător	Nu
Puterea motorului (cp / kW)	7.5 HP / 5.5 kW
Roți	Nu
Viteză pompă (rpm)	865
Tip pompă	K30
Intercooler	Da
Răcitor	Da

